



Ballfangzaun BS

Zaunsysteme / Ballfangzaun

Sport-Lösung

Besonders in Wohngebieten können an Spiel- und Bolzplätzen metallische Geräusche von Zaunanlagen störend wirken. Das Zaunsystem BS erfüllt speziell für diesen Einsatzbereich alle Ansprüche, es zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Langlebigkeit aus und ist sehr geräuscharm. Mit bis zu 8m Bauhöhe bietet dieses System eine wirkungsvolle „Ballstopp - Funktion“ verbunden mit einer optimalen Geräuschkämpfung. Der Ballfangzaun BS entspricht der aktuellen Norm DIN 1055-4.

Die Gitter bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Alle waagerechten Drähte sind doppelt gegenüberliegend angeordnet. Senkrechte Drähte beidseitig ohne Überstand.

Die Farbe bestimmen Sie

Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte HERAS-Farbtabelle).

- Hohe Stabilität
- Langlebigkeit
- Geräuscharm



Technische Daten Gitterzaun

Elementhöhe	1.008 und 2.008 mm
Elementlänge	2.510 mm
Maschenweite	bis 2.000 mm ca. 50 / 200 mm / ab 2.000 mm ca. 100 / 200 mm
Waagerechte Drähte	Ø 8 mm, doppelt gegenüberliegend
Senkrechte Drähte	Ø 6 mm, einseitig
Überstände	keine

Maßtabelle

Typ	Zaunhöhe ca. mm	Pfostenabmessung ca. mm	Verschraubung Stück
BS 3000	3.070	80/40 x 3.800	17
BS 4000	4.070	80/40 x 4.800 100/40 x 4.800	22
BS 5000	5.110	100/40 x 6.000	28
BS 6000	6.110	120/40 x 7.000	33
BS 7000	7.150	140/40 x 8.000	39
BS 8000	8.150	140/40 x 9.000	44

Technische Daten Pfosten (Typ BS)

Pfostenprofil	Rechteckstahlrohr 80/40 bis 140/40 mm
Geräuschdämpfung	durch vormontierte Kunststoffhalterungen
Befestigung	Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5 mm
Verschraubung	Linsenkopfschraube DIN ISO 7380 / (alle 200 mm)
Oberer Abschluss	PVC-Abdeckkappe

Händlerstempel