

# Gitterzaun HS

## Zaunsystem

- ▶ **Sicherheit**
- ▶ **Bewährte Technologie**
- ▶ **Geräuschkämpfung**

### Hohe Sicherheit

Das Zaunsystem HS wurde speziell für hohe Sicherheitsanforderungen entwickelt. Es wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Drahtzäune der mechanischen Beanspruchung nicht standhalten oder wo ein besonderes Sicherheitsbedürfnis besteht: das gilt insbesondere an Sportanlagen, industriellen Anlagen, Maschinenschutz, JVA, Parkhausabtrennungen, aber auch für die Objektsicherung im Privatbereich.

Die Gitter bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten. Die Pfosten bestehen aus Rechteckstahlrohren mit werkseitig vormontierten Kunststoffhalterungen. Diese dienen gleichzeitig als Montagehilfe für die Gitterelemente wie auch zur Geräuschkämpfung des gesamten Zaunes. Das Zaunsystem wird durch die Drehflügeltore Swing, Swing S und MS vervollständigt.

### Die Farbe bestimmen Sie

Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht. Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen verschiedene Standardfarben zur Verfügung (siehe gesonderte Heras-Farbtabelle).





## Technische Daten Gitterzaun

Elementhöhe	808 - 2.430 mm, siehe Maßtabelle
Elementlänge	2.510 mm
Maschenweite	ca. 50 / 200 mm
Drahtstärke	8 / 6 / 8 mm
Überstände	bis 1.408 mm ohne Überstand ab 1.630 mm einseitig ca 22 mm überstehend

## Maßtabelle

Zaunhöhe ca. mm	Pfostenlänge ca. mm	Klemmelemente Stück
808	1.400	5
1.008	1.600	6
1.208	1.800	7
1.408	2.000	8
1.630	2.200	9
1.830	2.400	10
2.030	2.600	11
2.230	2.800	12
2.430	3.000	13

## Technische Daten Pfosten (Typ HS)

Pfostenprofil	Rechteckstahlrohr 60/40 bis 140/40 mm
Geräuschdämpfung	durch vormontierte Kunststoffhalterungen
Befestigung	Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5 mm
Verschraubung	Linsenkopfschraube DIN ISO 7380 / (alle 200 mm)
Oberer Abschluss	PVC-Abdeckkappe

Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### Unser Anspruch bei Heras

Egal für welchen Produkt Sie sich entscheiden, Sie können sich immer auf ein hochwertiges Markenprodukt verlassen, das durch Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit rundum überzeugt.

